

ORBIT

Fall Protection Systems

3202P CONECTOR

Adaptador de anclaje con diseño fácil de usar, liviano y de alta resistencia fabricado en reata tubular 25 mm, en largo según referencia 120cm (47 pulgadas) 90cm (35 pulgadas) 80cm,(31 pulgadas), 60cm (24 pulgadas), con argolla tipo "D" en un extremo proporcionando compatibilidad al anclaje, se adapta a una estructura con un diámetro máximo de 7,6 cm (3 pulgadas), resistencia 2500 Kg, herrajes de acero con resistencia a la ruptura 5000 Lb y pruebas de carga de 16 kN.

Familia : 3202P24 / 3202P31 / 3202P35 / 3202P47.

Certificacion : ANSI Z359.1 - 2007 / ANSI A1032 - 2012.

Garantia : Por defectos de fabricación 60 días despues la compra.*



A • 3200-3201-3202-3203-3204-3205.

B • P = Poliéster
R = Cuerda
W = Cable/Guaya

C • 31in = 80cm 47in = 1,20m
35in = 90cm 59in = 1,50m
39in = 1m 71in = 1,80m

GARANTIA

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que puedan cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.



Versión: 5 20-00-2010