

## 33043TY

### ESLINGA

Eslinga tipo Y dieléctrica para detención de caídas en reata tubular con sistema interno de absorción de energía. Útil para cualquier trabajo en altura superior a 6 metros en un extremo lleva un loop para anclarse al arnés y al otro extremo se puede disponer de gancho de seguridad compatibles tipo C, carga tensil 30 kN.

**Familia :** Sin familia.

**Certificación :** ANSI Z359.1-2007 / ANSI A10.32 - 2012.

**Garantía :** Por defectos de fabricación 60 días después de la compra.\*



A • 33032-33033-33034-33035-etc, la familia se encuentra relacionada hasta 33043.

B • A = 25mm  
 B = 45mm  
 C = 65mm  
 D = 110mm  
 M = Mosquetón  
 O = Oring

C • P = Poliéster  
 R = Cuerda  
 W = Cable/Guaya  
 E = Resortada  
 T = Tubular

D • Si no tiene Y es sencilla  
 Y = Doble

E • 3Ft = 0,90m  
 4Ft = 1,20m  
 5Ft = 1,50m  
 6Ft = 1,80m  
 7Ft = 2,10m

F • DT = Dieléctrico  
 AL = Aluminio

#### GARANTIA

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

